

Jak osiągnąć profesjonalny efekt końcowy?

Przed malowaniem:

- ✓ powierzchnia drewna przeznaczona do pokrycia powinna być czysta, sucha, wolna od tłuszczu oraz kurzu
- ✓ prace malarskie należy prowadzić w zakresie temperatur od 5°C do 25°C oraz przy wilgotności poniżej 85%
- ✓ malowane elementy nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
- ✓ elementy przeznaczone do malowania nie powinny być mocno nagrzane przez promienie słoneczne
- ✓ maksymalna wilgotność drewna nie powinna przekraczać 18%
- ✓ poszarzałe drewno należy wyczyścić odpowiednim preparatem czyszczącym (zaleca się zastosowanie produktu HOUTCLEANER marki Koopmans), który usunie również algi, mech oraz inne zabrudzenia
- ✓ przed użyciem produkt należy dobrze wymieszać i sprawdzić kolor
- ✓ należy pamiętać, iż obowiązujący wzornik kolorów standard Koopmans ma charakter poglądowy z uwagi na fakt, iż kolor jest silnie uzależniony od gatunku drewna, jego wilgotności, chłonności, gęstości ułożenia słoików
- ✓ narzędzia do aplikacji należy uzależnić od rodzaju zastosowanego produktu (produkt wodorocieńczalny - narzędzia z materiałów syntetycznych, produkt rozpuszczalnikowy - narzędzia z materiałów naturalnych lub mieszanych)
- ✓ zaleca się używanie narzędzi marki Koopmans
- ✓ należy stosować się do wskazówek zawartych w karcie technicznej produktu dotyczących m.in. sposobu aplikacji,

Podczas malowania:

- ✓ każde opakowanie produktu na początku i w trakcie malowania należy dokładnie wymieszać
- ✓ olej należy nanosić półsuchym pędzlem wcierając produkt w drewno (NIE ZOSTAWIAĆ NADMIARU PRODUKTU)
- ✓ w trakcie malowania tarasów: należy po około 20 minutach usunąć nadmiar produktu za pomocą szmatki lub suchego pędzla
- ✓ deski należy malować zawsze pojedynczo wzdłuż słoików drewna
- ✓ zaleca się nakładanie dwóch warstw produktu na drewno miękkie, natomiast przy drewnie egzotycznym (duża gęstość drewna) wystarczy jedna warstwa
- ✓ podczas malowania zaleca się zabezpieczenie czoła drewna dodatkowym produktem z linii Koopmans - produktem Hydrant Yachtlak

Po malowaniu:

- ✓ zalecany czas schnięcia produktu zależy od jego nośnika (produkty akrylowe - 3 godziny, produkty rozpuszczalnikowe - 24 godziny)
- ✓ czas utwardzania się produktu do pełnej twardości może potrwać do 30 dni
- ✓ produkt pozostały w opakowaniu należy szczelnie zamknąć, tak aby nie miał kontaktu z powietrzem; w przeciwnym razie produkt może stracić swoje właściwości

Wskazówki użycia twardego oleju Yagoile Parkiet na wewnętrznych podłogach drewnianych:

- ✓ powierzchnia drewna przeznaczona do pokrycia powinna być czysta, sucha, wolna od tłuszczu oraz kurzu
- ✓ zaleca się szczerkowanie drewna przed nałożeniem pierwszej warstwy - proces ten wydobędzie głębię drewna oraz podkreśli jego wyjątkowe usłojenie
- ✓ celem uzyskania wersji koloryzowanej na powierzchni należy nałożyć w pierwszej kolejności wersję kolorystyczną produktu Yagolie Parkiet a następnie jego wersję naturalną (bezbarwną), która to będzie nas informowała o konieczności wykonania renowacji
- ✓ pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw należy odczekać 24 godziny
- ✓ zaleca się nałożenie wosku ochronnego jako trzeciej warstwy, który dodatkowo utwardzi powierzchnię
- ✓ olej Yagolie Parkiet można łączyć z lakierami marki Koopmans (akrylowymi i alkidowymi)
- ✓ całkowite utwardzanie produktu/-ów trwa od 7 do 14 dni (w zależności od gatunku drewna), w tym czasie zaleca się ostrożność w użytkowaniu
- ✓ należy stosować się do wskazówek zawartych w karcie technicznej produktu dotyczących m.in. sposobu aplikacji, pielęgnacji oraz renowacji; w razie wątpliwości należy skontaktować się z doradcą technicznym bądź przedstawicielem marki Koopmans.